

• SMARTEN
• YOUR
• ENERGY



SMILE Wallbox

SMILE-EVCT11

EV SERIE
LEISTUNG
11 kW



KfW förderfähig

Alpha Monitoring Ready

Max. Ladeleistung 11 kW

Intelligente Ladesteuerung

Moderner Zugangsschutz (RFID)

6 mA DC-Fehlerstrom-Schutz-Schalter integriert

SMILE Wallbox

SMILE-EVCT11



Modell	SMILE-EVCT11
Abmessung (B x T x H)	325 x 181 x 87 mm
Gewicht	3,2 kg
Betriebstemperatur	-30°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 - 90 %
Betriebshöhe	< 2000 m
Produktgarantie	2 Jahre
Eingang	
AC-Nennspannung	400 V, 3P+N+PE
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 / 60 Hz
Ausgang	
AC-Ausgangsspannung	400 V
Max. Strom	16 A
Nennleistung	11 kW
Schnittstelle	
Ladestecker	Typ-2-Stecker
Kabellänge	7 m
Zugangsschutz	RFID-Karte (inklusive)
Kommunikation	
EMS	RS485
OCPP	OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 optional)
Alpha Monitoring Ready	Ja
Sicherheit	
RCD	6 mA DC
IP-Schutzklasse	IP65

